

MIIシリーズ **MII-60**

スモールタイプ



スモールタイプモデル
SMALL TYPE MODEL



製品別仕様 / Product Specification

項目 / Item	製品別仕様 / Product Specification
機種名 / Model	MII-60
商品コード / Code No.	2098050
寸法 / Size [L×H×W] (mm)	270×200×100
重量 / Weight (kg)	1.60
締付後内径 / Closure Size (mm)	3~4

共通仕様 / Common Specification

項目 / Item	仕様 / Product Specification
動力形式 / Power	空圧ピストン往復動式 / Pneumatic piston reciprocation
推奨空気圧力 Recommended Air Pressure	0.55~0.65 MPa (約5.6~6.6 kgf/cm ²) 0.7MPa (7.1kgf/cm ²) 以下 (BELOW)
ホース接続口 / Port Size	Rc1/4 (PT1/4) 20PM
推奨ホース内径 / Bore Size	6 mm 以上 / 6mm or more
最大装填数 / Max Load	130 発 (PCS)
空気消費量 Air Consumption	1.2~2.4 (L/発) ※供給圧力0.6MPa の時 1.2~2.4 (L/Stroke) ※when supply pressure is 0.6MPa
放射騒音レベル (ISO15744 準拠) Noise-Emission Values (according to:ISO15744)	A 補正放射音響パワーレベル: 84 dB A-weighted sound power level: 84dB A 補正放射音圧レベル: 73 dB A-weighted emission sound pressure level at the work station :73dB

型式表示 / Model Indication

スモールタイプ / Small Type MII-60

【推奨エアコンプレッサー / Recommended Air Compressor】

コンプレッサー出力 / Power	最小 (Min) 0.75kw 推奨 (Recommended) 1.5kw以上 (or more)
吐出圧力 / Out Pressure	0.7MPa ~ (7.1 kgf/cm ² ~)
エアータンク容量 / Capacity	30 ℓ ~

標準付属品 / Standard Accessory

- 取扱説明書 / Instruction Manual
- 六角レンチ / Hexagon Wrench

Cリング型式 / C-Ring Model Type

	記号 / Mark	サイズ / Size	
	無記号 / No sign	標準タイプ / Standard	
	47	スモールタイプ / Small Type	
		(mm)	
	標準タイプ / Standard Type	スモールタイプ / Small Type	ワイドタイプ / Wide Type
締結前 / Before Fastening			
締結後 / After Fastening	※1 内径 φ8	内径 φ5~6	内径 φ3~4
ジョータイプ / JAW-Type	-6 -6L	-6C -6CA	-6 -6L
※1 MEシリーズを除く / The ME series is excluded.			
記号 / Mark	材質 / Material		
G	亜鉛メッキ鉄線 / Galvanized Steel Wire		
GA	亜鉛アルミニウム合金メッキ鉄線 / Zinc-Aluminum Alloy Coated Steel Wire		
E	塩ビコーティング鉄線 / PVC Coated Steel Wire		
S	ステンレス線 / Stainless Steel Wire		
AL	アルミ線 / Aluminum Wire		
記号 / Mark	先端タイプ / Edge Type		
D	ダイバージェントタイプ (先端鋭利) / Divergent Points		
B	プラントタイプ (先端非鋭利) / Blunt Points		
S	セーフティタイプ (加締め形状非鋭利) / Safety Type		
	ダイバージェントタイプ / Divergent Points	プラントタイプ / Blunt Points	セーフティタイプ / Safety Type
締結前 Before Fastening			
締結後 After Fastening			
記号 / Mark	材料引っ張り強さ (硬さ) / Material T.S. (Hardness)		
無記号 / No sign	-		
H	ハードタイプ / Hard Type		
S	ソフトタイプ / Soft Type		
記号 / Mark	仕様 / Specification		
無記号 / No sign	標準タイプ (1 連100 発) / Standard (100 pcs/strip)		
W	ワイドタイプ (開口 15.5 mm) / Wide Type (Opening Size 15.5 mm)		
L	ロング連結タイプ (1 連120 発) / Long (120 pcs/strip)		

ツール・Cリング適応表 / Tool & C-Ring Adaptation Matrix

(◎...最適 / Excellent, ○...良 / Good, △...条件付 / Conditional, ×...使用不可 / Non-usable)

	M II-6 M II-6S	M II-6W M II-6X	M II-6C M II-6CS	M II-6CW M II-6CX	M II-6CA M II-6CAS	M II-6CAW M II-6CAX	M II-6L M II-6LS	M II-6LW M II-6LX	M II-60	ME-6	ME-6C	ME-60
GDH		○		※2		△		◎	×	◎		×
GDH-W	◎			※2		△		◎	×	◎		×
GDH-L	◎			※2		△		◎	×	◎		×
GDH-12MN-S	◎			※2		△		◎	×	◎		×
GBH	◎			※2		△		◎	×	◎		×
GDS	◎			◎		◎		◎	×	◎		×
GBS	◎			◎		◎		◎	×	◎		×
GADS	◎			◎		◎		◎	×	◎		×
GABS	◎			◎		◎		◎	×	◎		×
EDH	◎			△		○		◎	×	◎		×
SD	◎			△		○		◎	×	◎		×
SB	◎			△		○		◎	×	◎		×
ALD	◎			◎		◎		◎	×	◎		×
47EDS	×			×		×		×	◎	×		◎
47GADS	×			×		×		×	◎	×		◎
47GABS	×			×		×		×	◎	×		◎
47SD	×			×		×		×	◎	×		◎
47SB	×			×		×		×	◎	×		◎
47ALD	×			×		×		×	◎	×		◎

※2 最寄りの営業所にて相談ください。 / Please consult with our salesperson.