



株式会社  
MEIHOTECH INC.

**C-Ringer** HOUSING - Standard  
MAGAZINE - Light Weight

M II シリーズ **M II-6CW-N**  
養鶏仕様マガジンカット

標準ハウジング 軽量マガジン



スタンダード  
ライトウェイト  
(小径)モデル

STANDARD LIGHT WEIGHT MODEL  
(SMALL CLOSURE)



### 製品別仕様 / Product Specification

項目 / Item	製品別仕様 / Product Specification
機種名 / Model	M II-6CW-N 養鶏仕様マガジンカット
商品コード / Code No.	2098019
寸法 / Size [L×H×W] (mm)	270×200×100
重量 / Weight (kg)	1.50
締付後内径 / Closure Size (mm)	5~6

### 共通仕様 / Common Specification

項目 / Item	仕様 / Product Specification
動力形式 / Power	空圧ピストン往復動式 / Pneumatic piston reciprocation
推奨空気圧力 Recommended Air Pressure	0.55~0.65 MPa (約5.6~6.6 kgf/cm <sup>2</sup> ) 0.7MPa (7.1kgf/cm <sup>2</sup> ) 以下 (BELOW)
ホース接続口 / Port Size	Rc1/4 (PT1/4) 20PM
推奨ホース内径 / Bore Size	6 mm 以上 / 6mm or more
最大装填数 / Max Load	130 発 (PCS)
空気消費量 Air Consumption	1.2~2.4 (L/発) ※供給圧力0.6MPa の時 1.2~2.4 (L/Stroke) ※when supply pressure is 0.6MPa
放射騒音レベル (ISO15744 準拠) Noise-Emission Values (according to:ISO15744)	A 補正放射音響パワーレベル: 84 dB A-weighted sound power level: 84dB A 補正放射音圧レベル: 73 dB A-weighted emission sound pressure level at the work station :73dB

### 型式表示 / Model Indication

標準タイプ / Standard Type ..... M II - 6 □ □ - N 養鶏仕様マガジンカット



### 【推奨エアコンプレッサー / Recommended Air Compressor】

コンプレッサー出力 / Power	最小 (Min) 0.75kw 推奨 (Recommended) 1.5kw以上 (or more)
吐出圧力 / Out Pressure	0.7MPa ~ (7.1 kgf/cm <sup>2</sup> ~)
エアータンク容量 / Capacity	30 ℓ ~

### 標準付属品 / Standard Accessory

- 取扱説明書 / Instruction Manual
- 六角レンチ / Hexagon Wrench



株式会社  
MEIHOTECH INC.

<https://meihotech.co.jp/>

本社・西東京営業所  
〒192-0914  
東京都八王子市片倉町911-1  
TEL:042-637-7751 FAX:042-637-7759  
E-mail: contact.sales@meihotech.co.jp

埼玉工場・埼玉営業所  
〒367-0037  
埼玉県本庄市共栄210-7  
TEL:0495-21-5644 FAX:0495-24-6343

名古屋/関西営業所  
〒458-0815  
愛知県名古屋市長区徳重5-626 深川ビル2 階  
TEL:052-878-5540 FAX:052-878-5541

岡山営業所  
〒714-0006  
岡山県笠岡市みの越16 笠岡中央内陸工業団地内  
TEL:0865-62-6020 FAX:0865-62-6025

# Cリング型式 / C-Ring Model Type

	記号 / Mark	サイズ / Size	
	無記号 / No sign	標準タイプ / Standard	
	47	スモールタイプ / Small Type	
		(mm)	
	標準タイプ / Standard Type	スモールタイプ / Small Type	ワイドタイプ / Wide Type
締結前 / Before Fastening			
締結後 / After Fastening			
ジョータイプ / JAW-Type	-6 -6L	-6C -6CA	-6 -6L
記号 / Mark	材質 / Material		
G	亜鉛メッキ鉄線 / Galvanized Steel Wire		
GA	亜鉛アルミ合金メッキ鉄線 / Zinc-Aluminum Alloy Coated Steel Wire		
E	塩ビコーティング鉄線 / PVC Coated Steel Wire		
P	PETコーティング鉄線 / PET Coated Steel Wire		
S	ステンレス線 / Stainless Steel Wire		
AL	アルミ線 / Aluminum Wire		
記号 / Mark	先端タイプ / Edge Type		
D	ダイバージェントタイプ (先端鋭利) / Divergent Points		
B	プラントタイプ (先端非鋭利) / Blunt Points		
S	セーフティタイプ (加締め形状非鋭利) / Safety Type		
	ダイバージェントタイプ / Divergent Points	プラントタイプ / Blunt Points	セーフティタイプ / Safety Type
締結前 Before Fastening			
締結後 After Fastening			
記号 / Mark	材料引っ張り強さ (硬さ) / Material T.S. (Hardness)		
無記号 / No sign	-		
H	ハードタイプ / Hard Type		
S	ソフトタイプ / Soft Type		
記号 / Mark	仕様 / Specification		
無記号 / No sign	標準タイプ (1 連 100 発) / Standard (100 pcs/strip)		
W	ワイドタイプ (開口 15.5 mm) / Wide Type (Opening Size 15.5 mm)		
L	ロング連結タイプ (1 連 120 発) / Long (120 pcs/strip)		

## ツール・Cリング適応表 / Tool & C-Ring Adaptation Matrix

(◎・・・最適 / Excellent, ○・・・良 / Good, △・・・条件付 / Conditional, ×・・・使用不可 / Non-usuable)

	M II -6-N M II -6W-N M II -6X-N	M II -6CW-N M II -6CX M II -6CW-N 養繕仕様マガジノカット	M II -6CA-N M II -6CAW-N M II -6CAX	M II -6L-N M II -6LW-N M II -6LX-N	M II -60
GDH	◎	※1	△	◎	×
GDH-W	◎	※1	△	◎	×
GDH-L	◎	※1	△	◎	×
GDH-12MN-S	◎	※1	△	◎	×
GBH	◎	※1	△	◎	×
GDS	◎	◎	◎	◎	×
GBS	◎	◎	◎	◎	×
GADS	◎	◎	◎	◎	×
GABS	◎	◎	◎	◎	×
EDH	◎	△	○	◎	×
SD	◎	△	○	◎	×
SB	◎	△	○	◎	×
ALD	◎	◎	◎	◎	×
47PDS	×	×	×	×	◎
47GADS	×	×	×	×	◎
47GABS	×	×	×	×	◎
47SD	×	×	×	×	◎
47SB	×	×	×	×	◎
47ALD	×	×	×	×	◎

※1 最寄りの営業所にご相談ください。 / Please consult with our salesperson.