



Mシリーズ

M-500

特大モデル



特大サイズCリングに適応し、
建設現場やギャビオンネットまで
様々な用途に対応いただけるモデル
APPLICATION VARY FROM CONSTRUCTION
WORKS TO GABION NET.



製品別仕様 / Product Specification

| 項目 / Item | 製品別仕様 / Product Specification |
|---------------------------|-------------------------------|
| 機種名 / Model | M-500 |
| 商品コード / Code No. | 2097090 |
| 寸法 / Size [L×H×W] (mm) | 495×321×234 |
| 重量 / Weight (kg) | 6.62 |
| 締付後内径 / Closure Size (mm) | 12 |

型式表示 / Model Indication

特大モデル / Extra Large Model..... M-500

共通仕様 / Common Specification

| 項目 / Item | 仕様 / Product Specification |
|-----------------------------------|---|
| 動力形式 / Power | 空圧ピストン往復動式 / Pneumatic piston reciprocation |
| 推奨空気圧力 / Recommended Air Pressure | 0.6~0.7 MPa (約5.6~7.1 kgf/cm ²) 0.7MPa (7.1kgf/cm ²) 以下 (BELOW) |
| ホース接続口 / Port Size | Rc1/4 (PT1/4) 20PM |
| 推奨ホース内径 / Bore Size | 6 mm 以上 / 6mm or more |
| 最大装填数 / Max Load | 130 発 (PCS) |
| 空気消費量 / Air Consumption | 9~15 (L/発) ※供給圧力0.6MPaの時 9~15 (L/Stroke) ※when supply pressure is 0.6MPa |
| 放射騒音レベル / Noise-Emission Values | A 補正放射音圧レベル : 87.7dB A-weighted emission sound pressure level at the work station : 87.7dB |

【推奨エアコンプレッサー / Recommended Air Compressor】

| | |
|---------------------|---|
| コンプレッサー出力 / Power | 最小(Min)2.2kW ~ ※推奨(recommendable)5.5kW~(or more) |
| 吐出圧力 / Out Pressure | 0.7MPa ~ (7.1 kgf/cm ² ~) |
| エアタンク容量 / Capacity | 最小(Min)30 ℓ ~ ※推奨(Recommendable)100 ℓ ~ (or more) |

標準付属品 / Standard Accessory

- 取扱説明書 / Instruction Manual
- 六角レンチ / Hexagon Wrench



Cリング型式 / C-Ring Model Type

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| | 記号 / Mark | 材質 / Material |
| | G | 亜鉛メッキ鉄線 / Galvanized Steel Wire |
| | GA | 亜鉛アルミ合金メッキ鉄線 / Zinc-Aluminum Alloy Coated Steel Wire |
| | S(302/304) | ステンレス線 / Stainless Steel Wire |
| | BB | ベラー番線 / Bela Wire |
| 記号 / Mark | 先端タイプ / Edge Type | |
| D | ダイバージェントタイプ(先端鋭利) / Divergent Points | |
| B | プラントタイプ(先端非鋭利) / Blunt Points | |
| | ダイバージェントタイプ / Divergent Points | プラントタイプ / Blunt Points |
| 締結前 Before Fastening | | |
| 締結後 After Fastening | | |
| 記号 / Mark | 材料引っ張り強さ(硬さ) / Material T.S. (Hardness) | |
| VH | ベラーハードタイプ / Very Hard Type | |
| H | ハードタイプ / Hard Type | |
| S | ソフトタイプ / Soft Type | |
| 記号 / Mark | Cリングタイプ / C-RING TYPE | |
| 50 | 特大タイプ / EXTRA LARGE TYPE | |
| | (mm) | |
| | 標準タイプ / Standard Type | |
| 締結前 / Before Fastening | | |
| 締結後イメージ / After Fastening Image | 内径 $\phi 12$ | |

ツール・Cリング適応表 / Tool & C-Ring Adaptation Matrix

(◎・・・最適 / Excellent , ○・・・良 / Good , ×・・・使用不可 / Non-usable)

| | | | | M-500 |
|----------------|-------|----------|--------------------------------|-------|
| GDS-50 | 1連50発 | 1,500発/箱 | 50pcs. / strip 1,500pcs. / box | ◎ |
| BBS-50 | 1連50発 | 1,500発/箱 | 50pcs. / strip 1,500pcs. / box | ◎ |
| SD-50 | 1連50発 | 1,500発/箱 | 50pcs. / strip 1,500pcs. / box | ◎ |
| SB-50 | 1連50発 | 1,500発/箱 | 50pcs. / strip 1,500pcs. / box | ◎ |
| GAVH-50(※1) | 1連40発 | 1,600発/箱 | 40pcs. / strip 1,600pcs. / box | ◎ |
| S302DVH-50(※1) | 1連40発 | 1,600発/箱 | 40pcs. / strip 1,600pcs. / box | ◎ |