



株式会社
MEIHOTECH INC.


MARINE C-Ringer

MS IIシリーズ **MSII-500**

海中Cリンガー 特大モデル



**特大モデル
EXTRA LARGE MODEL**



製品別仕様 / Product Specifications

項目 / Items	製品別仕様 / Product Specifications
機種名 / Model	MS II-500
商品コード / Code No.	2097190
寸法 / Size [L×H×W] (mm)	500×325×235
重量 / Weight (kg)	6.5
締付後内径 / Closure Size (mm)	12

型式表示 / Model Indication

海中Cリンガー特大モデル / MARINE C-Ringer Extra Large Model・・・MS II - 500

共通仕様 / Common Specifications

項目 / Items	仕様 / Product Specifications
動力形式 / Power	空圧ピストン往復動式 / Pneumatic piston reciprocation
推奨空気圧力 Recommended Air Pressure	0.6~0.7 MPa (約5.6~7.1 kgf/cm ²) 0.7MPa (7.1kgf/cm ²) 以下 (BELOW)
ホース接続口 / Port Size	Rc1/4 (PT1/4) 20PMP
推奨ホース内径 / Bore Size	6mm以上 / 6mm or more
最大装填数 / Max Load	130 発 (PCS)
空気消費量 Air Consumption	9~15 (L/発) ※供給圧力0.6MPaの時 9~15 (L/Stroke) ※when supply pressure is 0.6MPa
放射騒音レベル (ISO15744 準拠) Noise-Emission Values (according to:ISO15744)	A 補正放射音圧レベル :86dB A-weighted emission sound pressure level at the work station :86dB

【推奨エアコンプレッサー / Recommended Air Compressor】

コンプレッサー出力 / Power	最小 (Min) 2.2kW 推奨 (Recommended) 5.5kW 以上 (or more)
吐出圧力 / Out Pressure	0.7MPa ~ (7.1 kgf/cm ² ~)
エアタンク容量 / Capacity	30ℓ ~ 推奨 (Recommended) 100ℓ ~ (or more)

標準付属品 / Standard Accessories

- 取扱説明書 / Instruction Manual
- 六角レンチ / Hexagon Wrench



株式会社
MEIHOTECH INC.

<https://www.meihotech.co.jp/>

本社・西東京営業所
〒192-0914
東京都八王子市片倉町911-1
TEL:042-637-7751 FAX:042-637-7759
E-mail: contact.sales@meihotech.co.jp

埼玉工場
〒367-0037
埼玉県本庄市共栄210-7
TEL:0495-21-5644 FAX:0495-24-6343

名古屋/関西営業所
〒458-0815
愛知県名古屋市長区徳重5-626 深川ビル2 階
TEL:052-878-5540 FAX:052-878-5541

岡山営業所
〒714-0086
岡山県笠岡市五番町6-22 マリンビル6階
TEL:0865-62-6020 FAX:0865-62-6025

Cリング型式 / C-Ring Model Types

	記号 / Mark	サイズ / Size
	無記号 / No sign	標準タイプ / Standard Type , 特大タイプ / Extra Large Type
	47	スモールタイプ / Small Type
	記号 / Mark	材質 / Material
PB	リン青銅線 / Phosphor Bronze Wire	
記号 / Mark	先端タイプ / Edge Type	
B	プラントタイプ(先端非鋭利) / Blunt Type	
記号 / Mark	備考 / Remarks	
無記号 / No sign	スモールタイプ / Small Type , 標準タイプ / Standard Type	
50	特大タイプ / Extra Large Type	

	プラントタイプ / Blunt Type
締結前 Before Fastening	
締結後 After Fastening	

	(mm)		
	スモールタイプ / Small Type	標準タイプ / Standard Type	特大タイプ / Extra Large Type
締結前 / Before Fastening			
締結後 / After Fastening	 内径 φ3~3.5	 内径 φ5~6	 内径 φ12

ツール・Cリング適応表 / Tool & C-Ring Adaptation Matrix

(◎・・・最適 / Excellent , ○・・・良 / Good , ×・・・使用不可 / Non-usable)

	MS II -60L-E	MS II -6CAW-E	MS II -500
47PBB	◎	×	×
PBB	×	◎	×
PBB-50	×	×	◎