

MSⅡシリーズ MSⅡ-6CAW-E

海中Cリンガー
スタンダードライトウェイト
(小径)モデル



スタンダード ライトウェイト (小径)モデル

STANDARD LIGHT WEIGHT MODEL
(SMALL CLOSURE)



製品別仕様 / Product Specifications

項目 / Items	製品別仕様 / Product Specifications
機種名 / Model	MSⅡ-6CAW-E
商品コード / Code No.	2098255
寸法 / Size [L×H×W] (mm)	345×200×90
重量 / Weight (kg)	1.6
締付後内径 / Closure Size (mm)	5~6

共通仕様 / Common Specifications

項目 / Items	仕様 / Product Specifications
動力形式 / Power	空圧ピストン往復動式 / Pneumatic piston reciprocation
推奨空気圧力 Recommended Air Pressure	0.55~0.65 MPa (約5.6~6.6 kgf/cm ²) 0.7MPa (7.1kgf/cm ²) 以下 (BELOW)
ホース接続口 / Port Size	Rc1/4 (PT1/4) 20PM
推奨ホース内径 / Bore Size	6mm 以上 / 6mm or more
最大装填数 / Max Load	130 発 (PCS)
空気消費量 Air Consumption	1.5~3.0 (L/発) ※供給圧力0.6MPa の時 1.5~3.0 (L/Stroke) ※when supply pressure is 0.6MPa
放射騒音レベル (ISO15744 準拠) Noise-Emission Values (according to:ISO15744)	A 補正放射音圧レベル : 86 dB A-weighted emission sound pressure level at the work station : 86dB

型式表示 / Model Indication

海中Cリンガー スタンダードライトウェイト(小径)モデル /
MARINE C-Ringer Standard Light Weight Model(Small Closure)
.....MSⅡ-6□□-E



【推奨エアコンプレッサー / Recommended Air Compressor】

コンプレッサー出力 / Power	最小 (Min) 0.75kW 推奨 (Recommended) 1.5kW以上 (or more)
吐出圧力 / Out Pressure	0.7MPa ~ (7.1 kgf/cm ² ~)
エアータンク容量 / Capacity	30ℓ ~

標準付属品 / Standard Accessories

- 取扱説明書 / Instruction Manual
- 六角レンチ / Hexagon Wrench

Cリング型式 / C-Ring Model Types

	記号 / Mark	サイズ / Size
	無記号 / No sign	標準タイプ / Standard Type , 特大タイプ / Extra Large Type
	47	スモールタイプ / Small Type
記号 / Mark	材質 / Material	
PB	リン青銅線 / Phosphor Bronze Wire	
記号 / Mark	先端タイプ / Edge Type	
B	ブラントタイプ(先端非鋭利) / Blunt Type	
記号 / Mark	備考 / Remarks	
無記号 / No sign	スモールタイプ / Small Type , 標準タイプ / Standard Type	
50	特大タイプ / Extra Large Type	

	ブラントタイプ / Blunt Type
締結前 Before Fastening	
締結後 After Fastening	

	(mm)		
	スモールタイプ / Small Type	標準タイプ / Standard Type	特大タイプ / Extra Large Type
締結前 / Before Fastening			
締結後 / After Fastening	 内径 φ3~3.5	 内径 φ5~6	 内径 φ12

ツール・Cリング適応表 / Tool & C-Ring Adaptation Matrix

(◎…最適 / Excellent , ○…良 / Good , ×…使用不可 / Non-usable)

	MS II -60L-E	MS II -6CAW-E	MS II -500
47PBB	◎	×	×
PBB	×	◎	×
PBB-50	×	×	◎