

M II シリーズ **M II-6LX-N**

サイドインレットハウジング 軽量マガジン



サイドインレット  
ロングノーズ  
ライトウェイトモデル

SIDE INLET LONG NOSE  
LIGHT WEIGHT MODEL



製品別仕様 / Product Specification

項目 / Item	製品別仕様 / Product Specification
機種名 / Model	M II-6LX-N
商品コード / Code No.	2098038
寸法 / Size [L×H×W] (mm)	353×191×122
重量 / Weight (kg)	1.66
締付後内径 / Closure Size (mm)	8

共通仕様 / Common Specification

項目 / Item	仕様 / Product Specification
動力形式 / Power	空圧ピストン往復動式 / Pneumatic piston reciprocation
推奨空気圧力 / Recommended Air Pressure	0.55~0.65 MPa (約5.6~6.6 kgf/cm <sup>2</sup> ) 0.7MPa (7.1kgf/cm <sup>2</sup> ) 以下 (BELOW)
ホース接続口 / Port Size	Rc1/4 (PT1/4) 20PM
推奨ホース内径 / Bore Size	6 mm 以上 / 6mm or more
最大装填数 / Max Load	130 発 (PCS)
空気消費量 / Air Consumption	1.5~3.0 (L/発) ※供給圧力0.6MPa の時 1.5~3.0 (L/Stroke) ※when supply pressure is 0.6MPa
放射騒音レベル / Noise-Emission Values	A 補正放射音圧レベル : 68.9 dB A-weighted emission sound pressure level at the work station : 68.9dB

型式表示 / Model Indication

標準タイプ / Standard Type ..... M II - 6 □ □ - N

記号 / Mark	仕様 / Specification
L	加締め寸法 標準 Closure Size - Standard
	ロングタイプジョー JAW - Long

記号 / Mark	仕様 / Specification
X	サイドインレットハウジング HOUSING - Side-Inlet
	軽量マガジン MAGAZINE - Light Weight

【推奨エアコンプレッサー / Recommended Air Compressor】

コンプレッサー出力 / Power	最小 (Min) 0.75kW ~ ※推奨 (recommendable) 1.5kW ~ (or more)
吐出圧力 / Out Pressure	0.7MPa ~ (7.1 kgf/cm <sup>2</sup> ~)
エアータンク容量 / Capacity	30 ℓ ~

標準付属品 / Standard Accessory

- 取扱説明書 / Instruction Manual
- 六角レンチ / Hexagon Wrench

# Cリング型式 / C-Ring Model Types

	記号 / Marks	サイズ / Sizes	
	無記号 / No sign	標準タイプ / Standard Type	
	47	スモールタイプ / Small Type	
		(mm)	
	標準タイプ / Standard Type	スモールタイプ / Small Type	ワイドタイプ / Wide Type
締結前 / Before Fastening			
締結後 / After Fastening			
ジョータイプ / JAW-Type	-6 -6L	-6C -6CA	-60 -6L
記号 / Marks	材質 / Materials		
G	亜鉛メッキ鉄線 / Galvanized Steel Wire		
GA	亜鉛アルミ合金メッキ鉄線 / Zinc-Aluminum Alloy Coated Steel Wire		
E	塩ビコーティング鉄線 / PVC Coated Steel Wire		
S	ステンレス線 / Stainless Steel Wire		
AL	アルミ線 / Aluminum Wire		
記号 / Marks	先端タイプ / Edge Types		
D	ダイバージェントタイプ (先端鋭利) / Divergent Type		
B	プラントタイプ (先端非鋭利) / Blunt Type		
S	セーフティタイプ (加締め形状非鋭利) / Safety Type		
締結前 / Before Fastening			
締結後 / After Fastening			
記号 / Marks	材料引っ張り強さ(硬さ) / Materials T.S. (Hardness)		
無記号 / No sign	-		
H	ハードタイプ / Hard Type		
S	ソフトタイプ / Soft Type		
記号 / Marks	仕様 / Specifications		
無記号 / No sign	標準タイプ (1 連 100 発) / Standard (100 pcs/strip)		
W	ワイドタイプ (開口 15.5 mm) / Wide Type (Opening Size 15.5 mm)		
L	ロング連結タイプ (1 連 120 発) / Long (120 pcs/strip)		

## ツール・Cリング適応表 / Tool & C-Ring Adaptation Matrix

(◎...最適 / Excellent, ○...良 / Good, △...Cリング締結後寸法が変動する場合があります / Fastening dimensions of C-Ring may Vary, ×...使用不可 / Non-usable)

	M II -6-N M II -6W-N M II -6X-N	M II -6CW-N M II -6CX-N M II -6CX-N養鶏仕様マガジncカット	M II -6CA-N M II -6CAW-N M II -6CAX-N	M II -6L-N M II -6LW-N M II -6LX-N	M II -60
GDH	○	△	○	◎	×
GDH-W	○	△	○	◎	×
GDH-L	○	△	○	◎	×
GDH-12MN-S	○	△	○	◎	×
GBH	○	△	○	◎	×
GDS	○	◎	◎	◎	×
GBS	○	◎	◎	◎	×
GADS	○	◎	◎	◎	×
GABS	○	◎	◎	◎	×
EDH	○	△	○	◎	×
SD	○	△	○	◎	×
SB	○	△	○	◎	×
ALD	○	◎	◎	◎	×
47PDS	×	×	×	×	◎
47GADS	×	×	×	×	◎
47GABS	×	×	×	×	◎
47SD	×	×	×	×	◎
47SB	×	×	×	×	◎
47ALD	×	×	×	×	◎