



M II シリーズ **M II-7/M II-8**

ラージモデル



ラージモデル  
LARGE MODEL



製品別仕様 / Product Specifications

項目 / Items	製品別仕様 / Product Specifications	
機種名 / Model	M II-7	M II-8
商品コード / Code No.	2098070	2098080
寸法 / Size [L×H×W] (mm)	345×220×110	345×220×110
重量 / Weight (kg)	1.8	1.8
締付後内径 / Closure Size (mm)	9~10	12~13

共通仕様 / Common Specifications

項目 / Items	仕様 / Product Specifications
動力形式 / Power	空圧ピストン往復動式 / Pneumatic piston reciprocation
推奨空気圧力 Recommended Air Pressure	0.55~0.65 MPa (約5.6~6.6 kgf/cm <sup>2</sup> ) 0.7MPa (7.1kgf/cm <sup>2</sup> ) 以下 (BELOW)
ホース接続口 / Port Size	Rc1/4 (PT1/4) 20PM
推奨ホース内径 / Bore Size	6mm 以上 / 6mm or more
最大装填数 / Max Load	130 発 (PCS)
空気消費量 Air Consumption	2.0~4.0 (L/発) ※供給圧力0.6MPa の時 2.0~4.0 (L/Stroke) ※when supply pressure is 0.6MPa
放射騒音レベル (ISO15744 準拠) Noise-Emission Values (according to:ISO15744)	A 補正放射音圧レベル :76 dB A-weighted emission sound pressure level at the work station :76 dB

型式表示 / Model Indication

ラージ (小径) モデル / Large Model (Small Closure) ..... M II - 7  
ラージモデル / Large Model ..... M II - 8

【推奨エアコンプレッサー / Recommended Air Compressor】

コンプレッサー出力 / Power	最小 (Min) 0.75kW 推奨 (Recommended) 1.5kW以上 (or more)
吐出圧力 / Out Pressure	0.7MPa ~ (7.1 kgf/cm <sup>2</sup> ~)
エアータンク容量 / Capacity	30ℓ ~

標準付属品 / Standard Accessories

- 取扱説明書 / Instruction Manual
- 六角レンチ / Hexagon Wrench



## Cリング型式 / C-Ring Model Types

	記号 / Marks	材質 / Materials	
	G	亜鉛メッキ鉄線 / Galvanized Steel Wire	
	S	ステンレス線 / Stainless Steel Wire	
	E	塩ビコーティング鉄線 / PVC Coated Steel Wire	
	記号 / Marks	先端タイプ / Edge Types	
	D	ダイバージェントタイプ(先端鋭利) / Divergent Type	
B	プラントタイプ(先端非鋭利) / Blunt Type		
		ダイバージェントタイプ / Divergent Type	プラントタイプ / Blunt Type
締結前 Before Fastening			
締結後 After Fastening			
記号 / Marks	材料引っ張り強さ(硬さ) / Materials T.S. (Hardness)		
無記号/No sign	-		
H	ハードタイプ / Hard Type		
記号 / Mark	Cリングタイプ / C-Ring Type		
8	ラージタイプ / Large Type		
記号 / Marks	仕様 / Specifications		
無記号/No sign	標準タイプ(1連100発) / Standard (100 pcs/strip)		
W	ワイドタイプ(開口 19.1 mm) / Wide Type (Opening Size 19.1 mm)		
		(mm)	
	標準タイプ / Standard Type	ワイドタイプ / Wide Type	
締結前 / Before Fastening			
締結後イメージ / After Fastening Image	M II-7	M II-8	M II-7
	内径 φ9~φ10	内径 φ12~φ13	内径 φ9~φ10
			内径 φ12~φ13

## ツール・Cリング適応表 / Tool & C-Ring Adaptation Matrix

(◎...最適 / Excellent, ○...良 / Good, ×...使用不可 / Non-usable)

	M II-7	M II-8
GDH-8 1連100発 7,200発/箱 / 100pcs / strip 7,200pcs / box	◎	◎
GDH-8W 1連100発 7,200発/箱 / 100pcs / strip 7,200pcs / box	◎	◎
SD-8 1連100発 7,200発/箱 / 100pcs / strip 7,200pcs / box	◎	◎
SB-8 1連100発 7,200発/箱 / 100pcs / strip 7,200pcs / box	◎	◎
EDH-8-W黒 1連 60発 7,680発/箱 / 60pcs / strip 7,680pcs / box	◎	◎